

Planchas Gruesas

Especificaciones Generales	
Calidad de acero:	ASTM A36
Anchos:	2000 y 2440 mm.
Largos:	6 y 12 m.
Otros largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
6,00	48,00
8,00	64,00
10,00	80,00
12,00	96,00
14,00	112,00
16,00	128,00
18,00	144,00
20,00	160,00
22,00	176,00
25,00	200,00

Planchas Diamantadas

Especificaciones Generales	
Calidad de acero:	ASTM A36
Norma de fabricación:	ASTM A786
Anchos:	1000 mm.
Largos:	3 y 6 m.
Otros largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
2,5	21,25
3,0	25,5

Laminados en Caliente

Especificaciones Generales	
Calidad de acero:	ASTM A36
Anchos:	1000 y 1500 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 - 3.0 y 6.0 m.
Otros largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
2,0	16
2,5	20
3,0	24
4,0	32
5,0	40
6,0	48
8,0	64
10,0	80
12,0	96

Laminados en Frío

Especificaciones Generales	
Calidad de acero:	SAE 1008
Anchos:	1000 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 y 3.0 m.
Otros largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Peso Teórico kg/m ²
0,50	4,00
0,60	4,80
0,80	6,40
1,00	8,0
1,20	9,60
1,50	12,00
1,90	15,20

Planchas Galvanizadas

Especificaciones Generales

Calidad de acero:	ASTM A653 CS G60
Anchos:	1000 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 - 3.0 m
Otros espesores y largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Largo mm	Descripción	Peso Teórico kg/m²	SAP
0,35	2000	PL 0.35X1000X2000 GLV REG SPNG	5,46	30016255
	2500	PL0.35X1000X2500 GLV REG SPNG	6,83	30016291
	3000	PL0.35X1000X3000 GLV REG SPNG	8,19	30016256
0,4	2000	PL 0.4X1000X2000 GLV REG SPNG	6,24	30016257
	2500	PL0.4X1000X2500 GLV REG SPNG A	7,80	30016292
	3000	PL 0.4X1000X3000 GLV REG SPNG	9,36	30016258
0,5	2000	PL 0.5X1000X2000 GLV REG SPNG	7,82	30016259
	2500	PL0.5X1000X2500 GLV REG SPNG A	9,78	30016293
	3000	PL0.5X1000X3000 GLV REG SPNG A	11,73	30016260
0,6	3000	PL 0.6X1000X3000 GLV REG SPNG	14,07	30016261
0,8	2000	PL0.8X1000X2000 GLV REG SPNG A	12,52	30016325
	2500	PL0.8X1000X2500 GLV REG SPNG A	15,65	30016782
	3000	PL 0.8X1000X3000 GLV REG SPNG	18,78	30016262
1	2000	PL 1X1000X2000 GLV REG SPNG A6	15,66	30016294
	3000	PL1X1000X3000 GLV REG SPNG A65	23,49	30016264
1,5	2000	PL 1.5X1000X2000 GLV REG SPNG A	23,52	30016328
	2500	PL 1.5X1000X2500 GLV REG SPNG A	29,40	30016789
	3000	PL 1.5X1000X3000 GLV REG SPNG	35,28	30016266

Planchas Zincalum®

Especificaciones Generales

Calidad de acero:	ASTM A792 AZM150
Anchos:	1000 mm.
Largos:	2.0 - 2.5 - 3.0 m
Otros largos:	A pedido, previa consulta a CINTAC

Espesor mm	Largo mm	Descripción	Peso Teórico kg/m²	SAP
0,35	2000	PL0.35X1000X2000 ZA A792	5,46	30016283
	2500	PL 0.35X1000X2500 ZA A792	6,83	30016300
	3000	PL0.35X1000X3000 ZA A792	8,19	30016284
0,4	2000	PL 0.4X1000X2000 ZA A792	6,26	30016045
	2500	PL 0.4X1000X2500 ZA A792	7,83	30016805
	3000	PL0.4X1000X3000 ZA A792	9,39	30016285
0,5	3000	PL0.5X1000X3000 ZA A792	11,73	30016286